

Уф лаки TERRA SCREEN	мин. Энергия (mj/cm ²)	реактивность	глянец	гладкость поверхности	возможность тиснения	вязкость	содержание оптических отбеливателей	бумага и картон	пленки	ракель (Sh°)	сетка (L/cm)	Примечание

УФ Глянцевые ЛАКИ

G22/505 NVK	60	8	8	8	нет	100		v	v	65/75	120-180	универсальный глянцевый лак по бумаге и картону
G22/600 NVK	60	8	9	9	нет	80	v	v		65/75	120-180	высокоглянцевый, с очень гладкой поверхностью для печати по бумаге, картону, пленкам
G22/603 VK	55	8	8	7	да	80	v			65/75	120-180	подходит для тиснения фольгой, есть возможность печати по верх лака
G22/610 NVK	60	8	9	8	нет	пастообразный		v	v	65/75	120-180, до 77*	универсальный лак для печати на пленках и бумаге, может быть использован для печати рельефных изображений (плоская печать - сетка до 77) , а также в ротационной (сетка RP 125W) и флексо печати

УФ Матовые ЛАКИ

G22/604 VK	95	7	2	6	да	высоковязкий		v	v	65/75	150-180	подходит для тиснения фольгой, печать по пленкам и бумагам, * 54-77 — возможна печать рельефных изображений, подходит для ротационной печати и флексо печати
G22/662 VK	95	7	2	6	да	пастообразный		v	v	65/75	54-77*, 150-180	подходит для тиснения фольгой, печать по пленкам и бумагам, * 54-77 — возможна печать рельефных изображений, подходит для ротационной печати и флексо печати

УФ Специальные ЛАКИ

G22/624 NVK	60	8	8	8	нет	высоковязкий		v	v	55/65/75	27-77	универсальный лак для печати на пленках и бумаге, может быть использован для печати рельефных изображений (плоская печать — сетка от 27 до 77) , а также в ротационной (RM 75 40% или RP от 75Z до 125W)
G22/610 NVK	60	8	9	8	нет	пастообразный	v	v	v	65/75	120-180, до 77*	универсальный лак для печати на пленках и бумаге, может быть использован для печати рельефных изображений (плоская печать - сетка до 77) , а также в ротационной (сетка RP 125W)
G22/611 NVK MotionCoat (с эффектом движения)	60		2		нет	высоковязкий		v	v	65/75	150-190	универсальный лак для печати на пленках и бумаге для печати рельефных изображений запатентованной технологии MotionCoat (плоская печать - сетка 150-190 , ротационная печать сетка RP 305S, 205V , RM 195 -305) Особенностью лака является то, что он не требует комбинации с inline праймером.
G22/680 NVK (для высококпитувающих поверхностей)	70	8	7	7	нет	высоковязкий	v	v		55/65	55-77	Лак для печати по немелованной бумаге, немелованному картону, винной бумаге
G22/602 NVK	60	8	2	8	нет	высоковязкий		v	v	55/65	54-120	структурный лак с эффектом мелкого песка
G2/89 TC Soft Touch		7	2	3	нет	40		v		65	120-180	лак для печати Soft Touch поверхностей, для его сушки требуется УФ и ИК сушилки

УФ металлик

G7.601 Mirafoil UVS 4027 E						90-150		v		70/80	120-180	высокоглянцевое серебро
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	---	--	-------	---------	-------------------------